

DOZATOR-MIXER APĂ FLUXSPENSER © BASIC +



- Dozare automată a cantității dorite
- Reglare automată a temperaturii apei dozate, reglare rapidă.
- 40 de programe de dozare stocabile în memorie
- Posibilitate de dozare și mixare manuală
- Elimină apa care nu corespunde ca temperatură
- Vizualizare și înregistrare log dozare pe cartelă de memorie SD.
- Interfață de comunicație în rețea, vizualizare Web,
- Vizualizare rapoarte, comandă la distanță
- Sondă de temperatură pentru aluat (opțională)
- Comandă de la distanță (opțională)
- Touch screen color 4,3" și grad de protecție IP65
- Butoane pentru start-stop dozare cu membrană de silicon
- Componente de calitate, piese de schimb în stoc.
- Debitmetru electromagnetic, fără părți în mișcare, garanție 3 ani.
- Cutie din oțel inox

Specificații

Cantitate dozată	1,0 ... 150,0 L
Eroare de dozare	0,1 L
Debit de lucru la 3bar	20 L/min
Temperatura setată	1,0 ... 70,0 °C
Eroare de reglare	± 2 °C
Apă caldă	70 °C
Presiune	0,1 ... 5 bar
Debit maxim	25 L/min
Tensiune alimentare	100-240 Vca 50 Hz
Putere absorbită	55 W
Conexiuni	G 1/2"
Dimensiuni	400(W) x 400(H) x 200(D)
Temperatură ambiantală	0 ... 45 °C

Display LCD cu taste anti-praf



Buton de pornit -
oprit iluminat

Conector sondă
pentru aluat

Conector pentru
start-stop la distanță



SIDOFLUX SYSTEMS SRL

Bd. Theodor Pallady 287, Sector 3, București, tel: 0728 305 274, 0735 485 182
www.sidoflux.ro, office@sidoflux.ro, www.facebook.com/sidoflux